

FLANŞ ADAPTÖRÜ

FAF3960



Özellikler

- Saha koşullarında çok hızlı ve kolay uygulanabilir
- Ek sızdırmazlık contalarına gerek yok
- Kurulum için özel aletler kullanmaya gerek yoktur
- Çelik, duktıl, PVC, dökme demir, CTP ve asbestli beton boruları ile kullanılabilir
- Gerekliğinde, daralan geçişli flanş adaptörü kullanılarak büyük çaplı hatlara küçük çaplı vana bağlanabilir.
- Hattaki akışın tamamen kesilmesini gerektirmez.
- Sıfır gövde kaçağı, ortam kaybını önler ve çevresel düzenlemeleri karşılar.

Sıcaklık

- +120 °C

ÜRETİM STANDARTLARI

DN40→DN600
PN 16

Ürün Açıklaması

FAF3960 Flanş Adaptörü, boru hatlarına montaj yapılması gereken vana, debimetre gibi flanşlı elemanları, farklı tipteli borulara bağlama imkanı sağlayan bir ara bağlantı parçasıdır.

Versiyon

- Standart versiyon
- Özel siparişler için özel üretim

Uygulama Alanları

- Flanşlı tesisat elemanlarının farklı tip ve çaplardaki boru hatlarına montajında.

VANA TEST BASINCI (Bar)

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	GÖVDE TESTİ	CONTA TESTİ
16	24	17,6

Vanaların % 100'ü FAF tesislerinde hidrostatik testlere tabi tutulur.

Not

- Doğru kullanım ve güvenlik önlemleri için lütfen kurulum ve kullanım talimatlarına uyunuz.